



MegaLine® Vario Protect IP66

FEATURES:



Rundumschutz

Mechanischer Schutz vor Staub und Schmutz sorgt dafür, dass Ihre Netzwerkverbindungen selbst unter extremen Bedingungen einwandfrei funktionieren.



Wetterfest und langlebig

Unsere IP66 Netzwerkanschlussdose ist wind-, UV- und wetterbeständig, das bedeutet, dass sie selbst den härtesten Umweltbedingungen standhält und Ihre Verbindungen zuverlässig schützt.



Sicherheit im Fokus

Dank ihres robusten Designs und des abschließbaren Zugriffsschutzes bietet diese Anschlussdose die Sicherheit, die Ihre Datenverbindungen benötigen.



Höchste Leistungsfähigkeit

Genießen Sie volle Datenperformance mit Kategorie 6_A bis 10Gbit/s, um sicherzustellen, dass Ihre Netzwerke reibungslos und ohne Geschwindigkeitsverluste arbeiten.



BESTELLINFORMATIONEN

▶▶ Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Vario Protect.

Sie finden diesen unter: [kerpen-data.com/vertriebsnetz/](https://www.kerpen-data.com/vertriebsnetz/)

Vielseitiger Schutz

Diese Netzwerkanschlussdose ist vielseitig und optimal für den Einsatz in Outdoor-Bereichen und anspruchsvollen Umgebungen, wo Schutz vor Staub, Wasser und extremen Wetterbedingungen erforderlich ist.



E-Mobility



Fertigung/Produktion






Lebensmittel, Bäckerei



Outdoor Netzwerk

VarioLine® und MegaLine®

Systemkomponenten für den besten Schutz Ihrer Netzwerkverbindung

Produktbild	Artikelnummer	Bezeichnung
	KDAVH00Q1000001	VarioLine® Protect IP66 Gehäuse zur Aufnahme einer UP-Anschlussdose 80x80 mm, Farbe: Grau
	LKD9ZQ010100000	MegaLine® Connect45 Pro Anschlussdose 1fach Unterputz Schrägauslass inkl. Zentralscheibe, Abmessung: UP/50, Farbe: Reinweiß, ähnlich RAL 9010
	LKD9ZQ010040024	MegaLine® Connect45 Pro Plus Buchsenmodul RJ45 Kat. 6 _A (ISO/IEC) geschirmt Keystone-Format, 360° Schirmkontaktierung Verpackungseinheit: 24 Stück
	KDA0A0001000010	MegaLine® Connect45 Pro Abdeckrahmen 80x80 RAL 9010 Abmessung: UP/50 Dosen, Verpackungseinheit: 10 Stück
	KDA4D5SU1000001	MegaLine® Connect45 Pro SMART SL Anschlussdose 1xRJ45 Kat.6 _A ISO/IEC UP/50 Abmessung: UP 50 x 50 / 1-fach
	LKD7KS700100100	MegaLine® F6-90, S/FTP, Kat.7, simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb
	LKD7KS703050100	MegaLine® Pro 1000, S/FTP, Kat.7_A, simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb
	LKD7KS707110000	MegaLine® F6-90, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb, Universalkabel
	LKD7KS701690100	MegaLine® F6-90 PE, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, 1000 MHz, schwarz, erdverlegbar
	LKD9AA701610000	MegaLine® Industrie Patchkabel Kat. 6, Klasse E _A , 250 MHz RJ45 geschirmt, PUR, gelb, Knickschutz: schwarz, Länge: 1,0 m
	LKD9AA253630000	MegaLine® Patchkabel für Aussenbereich Kat. 6 _A , Klasse EA, 500 MHz RJ45 Stecker geschirmt, FRNC, grau, Knickschutz: grau, Länge: 1,0 m