



MegaLine® Connect 45 feldkonfektionierbar

EIGENSCHAFTEN:



Vielseitige Feldkonfektion

Unser Stecker ermöglicht eine einfache und schnelle Konfektionierung vor Ort, das spart Zeit und Kosten. Er ist sowohl für flexible als auch für starre Leiter geeignet, was Ihnen maximale Flexibilität bietet.



Robuste Konstruktion mit Staubschutz

Das kompakte Metallgehäuse unseres Steckers schützt ihn zuverlässig vor äußeren Einflüssen und gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Funktion. Der mitgelieferte Staubschutz sorgt dafür, dass die Kontakte geschützt bleiben, selbst unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen.



Höchste Leistungsfähigkeit

Mit Kategorie 6_A ermöglicht unser Stecker Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und garantiert ein zuverlässiges und leistungsstarkes Netzwerk.



Schnelle Installation

Unsere Stecker wurden für eine einfache und schnelle Installation entwickelt. Dies spart nicht nur Zeit bei der Inbetriebnahme, sondern minimiert auch die Ausfallzeiten Ihres Netzwerks.



BESTELLINFORMATIONEN

▶▶▶ Fragen Sie Ihren Fachhändler nach MC45 Pro Stecker.

Sie finden diesen unter: kerpen-data.com/vertriebsnetz/

Beispiel: Konfiguration eines Direktanschlusses gem. EN 50173-20* mit flexiblen Datenkabeln, AWG 26/7 oder AWG27/7
















Beispiel: Konfiguration eines Direktanschlusses gem. EN 50173-20* mit Verlegekabel (starre Leiter), AWG 22/1 oder AWG23/1



* EN 50173-20:2022 Informationstechnik – anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen Teil 20: Alternative Verkabelungskonfigurationen

MegaLine® Connect 45 Pro Systemkomponenten

Produktbild	Artikelnummer	Bezeichnung
	KDA0N50M1000001	MegaLine® Connect45 Pro RJ45-Stecker Kat. 6 _A ISO/IEC inkl. Staubschutzkappe, feldkonfektionierbar
	KD7D66D3Y020100	MegaLine® F6-90, S/FTP, Kat.7, simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb
	KD7D67D3Y080100	MegaLine® 10-130, S/FTP, Kat.7 _A , simplex, 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, gelb
	KD7D66D3Y030100	MegaLine® Pro 1000, S/FTP, Kat.7 _A , simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb
	KD7D66D3Y030100	MegaLine® Pro 1300, S/FTP, Kat.7 _A , simplex, 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, gelb
	KD7D66D4Y010000	MegaLine® F6-90, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb, Universalkabel
	KD7D67D4Y010000	MegaLine® F10-130 U, S/FTP, Kat.7 _A , 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, gelb
	KD7D66F6K010100	MegaLine® F6-90 PE, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, 1000 MHz, schwarz, erdverlegbar
	KD7D66D4K010000	MegaLine® F6-90 flex, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 27/7 PiMF, Dca, 1000 MHz, schwarz, Universal
	KD7D6607Y010000	MegaLine® F6-90 flex, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 27/7, 1000 MHz, gelb, PUR
	KD7D6707Y010100	MegaLine® F10-120 flex, S/FTP, Kat.7 _A , 4x2xAWG 26/7, 1200 MHz, gelb, PUR
	KDA4M5KR1000024	MegaLine® Connect45 Pro Plus Buchsenmodul RJ45 Kat. 6 _A (ISO/IEC) geschirmt Keystone-Format, 360° Schirmkontaktierung Verpackungseinheit: 24 Stück
	KDA4P0K1G010001	MegaLine® Connect45/Pro Verteilerfeld 19 24 Port 1HE gerade für MegaLine® Connect45 Pro Plus und Connect45 Pro Buchsenmodul Keystone, lichtgrau, RAL 7035, auch in schwarz erhältlich