



# MegaLine® Connect 45 feldkonfektionierbar

## EIGENSCHAFTEN:



### Vielseitige Feldkonfektion

Unser Stecker ermöglicht eine einfache und schnelle Konfektionierung vor Ort, das spart Zeit und Kosten. Er ist sowohl für flexible als auch für starre Leiter geeignet, was Ihnen maximale Flexibilität bietet.



### Robuste Konstruktion mit Staubschutz

Das kompakte Metallgehäuse unseres Steckers schützt ihn zuverlässig vor äußeren Einflüssen und gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Funktion. Der mitgelieferte Staubschutz sorgt dafür, dass die Kontakte geschützt bleiben, selbst unter anspruchsvollsten Umgebungsbedingungen.



### Höchste Leistungsfähigkeit

Mit Kategorie 6<sub>A</sub> ermöglicht unser Stecker Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und garantiert ein zuverlässiges und leistungsstarkes Netzwerk.



### Schnelle Installation

Unsere Stecker wurden für eine einfache und schnelle Installation entwickelt. Dies spart nicht nur Zeit bei der Inbetriebnahme, sondern minimiert auch die Ausfallzeiten Ihres Netzwerks.



## BESTELLINFORMATIONEN

▶▶▶ Fragen Sie Ihren Fachhändler nach MC45 Pro Stecker.

Sie finden diesen unter: [kerpen-data.com/vertriebsnetz/](https://kerpen-data.com/vertriebsnetz/)

Beispiel: Konfiguration eines Direktanschlusses gem. EN 50173-20\* mit flexiblen Datenkabeln, AWG 26/7 oder AWG27/7




Beispiel: Konfiguration eines Direktanschlusses gem. EN 50173-20\* mit Verlegekabel (starre Leiter), AWG 22/1 oder AWG23/1



\* EN 50173-20:2022 Informationstechnik – anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen Teil 20: Alternative Verkabelungskonfigurationen

### MegaLine® Connect 45 Pro Systemkomponenten

Produktbild	Artikelnummer	Bezeichnung
	KDA0N50M1000001	MegaLine® Connect45 Pro RJ45-Stecker Cat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC inkl. Staubschutzkappe, feldkonfektionierbar
	LKD7KS700100100	MegaLine® F6-90, S/FTP, Kat.7, simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb
	LKD7KS700010100	MegaLine® 10-130, S/FTP, Kat.7 <sub>A</sub> , simplex, 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, gelb
	LKD7KS703050100	MegaLine® Pro 1000, S/FTP, Kat.7 <sub>A</sub> , simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb
	LKD7KS703800100	MegaLine® Pro 1300, S/FTP, Kat.7 <sub>A</sub> , simplex, 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, gelb
	LKD7KS707110000	MegaLine® F6-90, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, gelb, Universalkabel
	LKD7KS700890000	MegaLine® F10-130 U, S/FTP, Kat.7 <sub>A</sub> , 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, gelb
	LKD7KS701690100	MegaLine® F6-90 PE, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, 1000 MHz, schwarz, erdverlegbar
	LKD7KS704120000	MegaLine® F6-90 flex, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 27/7 PiMF, Dca, 1000 MHz, schwarz, Universal
	LKD7KS702430000	MegaLine® F6-90 flex, S/FTP, Kat.7, 4x2xAWG 27/7, 1000 MHz, gelb, PUR
	LKD7KS700900100	MegaLine® F10-120 flex, S/FTP, Kat.7 <sub>A</sub> , 4x2xAWG 26/7, 1200 MHz, gelb, PUR
	LKD9ZQ010040024	MegaLine® Connect45 Pro Plus Buchsenmodul RJ45 Kat. 6 <sub>A</sub> (ISO/IEC) geschirmt Keystone-Format, 360° Schirmkontaktierung Verpackungseinheit: 24 Stück
	LKD9A5012010000	MegaLine® Connect45/Pro Verteilerfeld 19 24 Port 1HE gerade für MegaLine® Connect45 Pro Plus und Connect45 Pro Buchsenmodul Keystone, lichtgrau, RAL 7035, auch in schwarz erhältlich