



# MegaLine® Connect 45

## CARACTÉRISTIQUES:



### Un plug mâle polyvalent pour le terrain

Notre connecteur permet un assemblage facile et rapide sur site, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Il convient aussi bien aux câbles souples qu'aux câbles rigides, ce qui vous offre une flexibilité maximale.



### Construction robuste avec couvercle anti-poussière

Le boîtier métallique compact de notre connecteur le protège de manière fiable contre les contraintes extérieures et garantit un fonctionnement durable. La protection contre la poussière garantit que les contacts restent protégés, même dans les conditions environnementales les plus exigeantes.



### Des performances optimales

Avec la catégorie 6A, notre connecteur permet des taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s et garantit un réseau fiable et puissant.



### Installation rapide

Nos connecteurs sont conçus pour une installation facile et rapide. Cela permet non seulement de gagner du temps lors de la mise en service, mais aussi de minimiser les temps d'arrêt de votre réseau.



## INFORMATIONS DE COMMANDE

▶▶▶ Demandez le Connecteur MC45 à votre revendeur spécialisé.

Vous en trouverez la liste sur: [kerpen-data.com/en/sales-network/](https://kerpen-data.com/en/sales-network/)

Exemple: Configuration d'une connexion directe selon EN 50173-20\* avec des câbles de données flexibles, AWG 26/7 ou AWG27/7



Exemple: Configuration d'une connexion directe selon EN 50173-20\* avec un câble d'installation (conducteurs rigides), AWG 22/1 ou AWG23/1



\* EN 50173-20:2022 Technologies de l'information - Systèmes de câblage de communication neutres vis-à-vis des applications - Partie 20: Configurations de câblage alternatives

### MegaLine® Connect 45 Pro composants du système

image du produit	code du produit	description du produit
	KDA0N50M1000001	MegaLine® Connect45 Pro, Fiche RJ45 Cat. 6 <sub>A</sub> ISO/IEC, avec capuchon antipoussière
	KD7D65D3Y010050	MegaLine® E5-70, S/FTP, Cat.6 <sub>A</sub> , simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 700 MHz, jaune, 500m
	KD7D45D3Y040050	MegaLine® E5-60 U/F 4P H, Cat.6 <sub>A</sub> , 4x2xAWG 23/1 PIMF, 600 MHz, Dca s2 d2 a1, sans halogène, ignifuge, Couleur: jaune colza, Emballage: 500 m
	KD7D66D3Y030100	MegaLine® PRO 1000 4P H, Cat.7, 4x2xAWG 23/1 mm PIMF, 1000 MHz, Dca s1 d2 a1, sans halogène, ignifuge Couleur: jaune colza, Emballage: 1000 m
	KD7D66D4Y010000	MegaLine® F6-90 S/F U câble de données universel, résistant aux UV 4P H, Cat.7, 4x2xAWG 23/1 PIMF, 1000 MHz, Dca s2 d2 a1, sans halogène, ignifuge, Couleur: jaune colza
	KD7D66F6K010100	MegaLine® F6-90 S/F 2Y 4P PE, Cat.7, 4x2xAWG 23/1 PIMF, 900 MHz, Fca, Gaine extérieure: PE, Couleur: noir foncé, Emballage: 1000 m
	KD7D66D4K010000	MegaLine® F6-90 S/F U flex câble de données universel, résistant aux UV 4P H, Cat.7, 4x2xAWG 27/7 PIMF, 900 MHz, DCA S2 D2 A1, sans halogène, ignifuge, Couleur: noir foncé
	KD7D6607Y010000	MegaLine® F6-90, S/FTP, Cat.7, 4x2xAWG 27/7 PiMF, 900 MHz, jaune, application industrielle, PUR
	KD7D6707Y010100	MegaLine® F10-120, S/FTP, Cat.7 <sub>A</sub> , 4x2xAWG 26/7 PiMF, yellow, 1200 MHz, application industrielle, PUR
	KDA4M5KR1000024	MegaLine® Connect45 Pro Plus, Connecteur RJ45, Cat. 6 <sub>A</sub> (ISO/CEI) blindé, Format keystone, Unité d'emballage: 24 pièces
	KDA4P0K1G010001	MegaLine® Connect45/Pro, Panneau de distribution 19" 24 ports 1U droit, Pour connecteurs MegaLine® Connect45 et Connect45 Pro format keystone, Noir foncé, RAL 9005