



MegaLine® Connect 45

Se puede montar en el campo

CARACTERÍSTICAS:



Montaje en campo versátil

Nuestro conector permite un montaje rápido y sencillo en el sitio, lo que ahorra tiempo y dinero. Es adecuado tanto para conductores flexibles como rígidos, brindándole la máxima flexibilidad.



Construcción robusta con protección contra el polvo

La compacta carcasa metálica de nuestro conector lo protege de forma fiable contra influencias externas y garantiza un funcionamiento fiable a largo plazo. La cubierta antipolvo incluida garantiza que los contactos permanezcan protegidos, incluso en las condiciones ambientales más exigentes.



Máximo rendimiento

Con la categoría 6_A, nuestro conector permite velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbit/s y garantiza una red confiable y de alto rendimiento..



Instalación rápida

Nuestros conectores están diseñados para una instalación fácil y rápida. Esto no sólo ahorra tiempo durante la puesta en marcha, sino que también minimiza el tiempo de inactividad en su red.



INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

▶▶ Pregunte a su distribuidor especializado sobre los conectores MC45 Pro. Puede encontrarlo en: kerpen-data.com/en/sales-network/

Ejemplo: Configuración de una conexión directa según EN 50173-20* con cables de datos flexibles, AWG 26/7 o AWG27/7
















Ejemplo: Configuración de una conexión directa según EN 50173-20* con cable de instalación (conductores rígidos), AWG 22/1 o AWG23/1



* ES 50173-20:2022 Tecnología de la información: sistemas de cables de comunicación de aplicación neutra Parte 20: Configuraciones de cableado alternativas

Componentes del sistema MegaLine® Connect 45 Pro

Imagen del producto	número de artículo	Designación
	KDA0N50M1000001	Conector MegaLine® Connect45 Pro RJ45 Cat. 6 _A ISO/IEC incluida la tapa protectora contra el polvo, se puede montar en el campo
	LKD7KS700100100	MegaLine® F6-90, S/FTP, Cat.7, simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, amarillo
	LKD7KS700010100	MegaLine® 10-130, S/FTP, Cat.7 _A , simplex, 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, amarillo
	LKD7KS703050100	MegaLine® Pro 1000, S/FTP, Cat.7 _A , simplex, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, amarillo
	LKD7KS703800100	MegaLine® Pro 1300, S/FTP, Cat.7 _A , simplex, 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, amarillo
	LKD7KS707110000	MegaLine® F6-90, S/FTP, Cat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, Dca, 1000 MHz, amarillo, cable universal
	LKD7KS700890000	MegaLine® F10-130 U, S/FTP, Cat.7 _A , 4x2xAWG 22/1 PiMF, Dca, 1300 MHz, 25 Gbit/s, amarillo
	LKD7KS701690100	MegaLine® F6-90 PE, S/FTP, Cat.7, 4x2xAWG 23/1 PiMF, 1000 MHz, negro, enterrado
	LKD7KS704120000	MegaLine® F6-90 flex, S/FTP, Cat.7, 4x2xAWG 27/7 PiMF, Dca, 1000 MHz, negro, universal
	LKD7KS702430000	MegaLine® F6-90 flex, S/FTP, Cat.7, 4x2xAWG 27/7, 1000 MHz, amarillo, PUR
	LKD7KS700900100	MegaLine® F10-120 flex, S/FTP, Cat.7 _A , 4x2xAWG 26/7, 1200 MHz, amarillo, PUR
	LKD9ZQ010040024	Módulo de toma MegaLine® Connect45 Pro Plus RJ45 Cat. 6 _A (ISO/IEC) formato Keystone blindado, contacto de blindaje de 360° Unidad de embalaje: 24 piezas
	LKD9A5012010000	Panel de distribución MegaLine® Connect45 Pro 19 24 puertos 1U directo para MegaLine® Connect45 Pro Plus y Módulo de enchufe Connect45 Pro Keystone, gris luminoso, RAL 7035, también disponible en negro